



Schroeder Bevestigings Systemen

SBA-Totaal overzicht en voordelen.

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden!

SL-20-SL-FW

Traditionele boutanker



	SBA-RS HA-Binnendraad BA-Buitendraad CE	SBA-20-SL-P Met geperste huls CE	SBA-20-SL-FW Met wrijvingslas CE	SBA-20-SL-FS Plaatanker CE	SBA-38 Boutanker CE	SBA-37-F Staaanker	SBA Betonschroefhulzen
Materiaal:	RVS A4 1.4401 , 1.4404, 1.4571 (buiten de certificering ook Duplex 1.4462 en N500B NR)	GV, RVS A4 1.4401 , 1.4404, 1.4571	RVS A4 1.4401 , 1.4404, 1.4571, Duplex 1.4462	GV, RVS A4 1.4401 , 1.4404, 1.4571	GV, RVS A4	GV, MV	GV, RVS A4
Belastingen:	Zeer hoge belastingcapaciteit **** Axiale statische en vermoeidheids-relevante krachten	Hoge belastingcapaciteit *** Statisch axiale krachten en statische dwarskrachten	Zeer hoge belastingcapaciteit **** Type Duplex. Statisch axiale krachten en statische dwarskrachten	Matige belastingcapaciteit ** Statisch axiale krachten en statische dwarskrachten	Hoge belastingcapaciteit *** Statisch axiale krachten en statische dwarskrachten	Zeer hoge belastingcapaciteit **** Axiale statische en vermoeidheids-relevante krachten	Lage belastingcapaciteit * Statisch axiale krachten en statische dwarskrachten
Berekeningsconcept:	DIBt Gecertificeerd Z-30.6-70 DIN EN 1992-1-1	(ETA-16/0918) gebaseerd op CEN/TS 1992-4-1	(ETA-16/0918) gebaseerd op CEN/TS 1992-4-1	(ETA-16/0918) gebaseerd op CEN/TS 1992-4-1	Gebaseerd op CEN/TS 1992-4	Volgens EN 1992-1-1 Hoofdstuk 8.4 NEN 670 art. 9.6 en 9.16	Volgens DIN EN 1090
Berekeningssoftware:	/	FixPro	FixPro	FixPro	FixPro	/	/
Certificeringen	DIBt Z-30.6-70	ETA-16/0918	ETA-16/0918	ETA-16/0918	/	KOMO K-45993 en K-56477	/
Corrosieklasse:	Hoge Corrosieklasse ***	Hoge Corrosieklasse *** Type RVS A4 Let op: GV geen corrosie-bescherming, enkel in droge binnenruimtes	Zeer hoge Corrosieklasse ****	Hoge Corrosieklasse *** Let op: GV geen corrosie-bescherming, enkel in droge binnenruimtes	Hoge Corrosieklasse *** Let op: GV geen corrosie-bescherming, enkel in droge binnenruimtes MV matige corrosiebescherming	Matige Corrosieklasse ** Type MV Let op: GV geen corrosie-bescherming, enkel in droge binnenruimte	Hoge Corrosieklasse *** Type RVS A4 Let op: GV geen corrosie-bescherming, enkel in droge binnenruimte
Toepassing:	- Balkon verankeringen - Mastverankeringen - Kolomverankeringen - Geluidschermverankeringen - Brug en Tunnel Verankeringen	- Leuningverankeringen - Montageverankeringen - Gevelverankering - Stalen Trappen en ladder verankering - Machine bouw - Lichtmastverankeringen	- Leuningverankeringen - Montageverankeringen - Gevelverankering - Stalen Trappen en ladder verankering - Machine bouw - Lichtmastverankeringen	- Leuningverankeringen - Montageverankeringen - Gevelverankering - Stalen Trappen en ladder verankering - Machine bouw - Lichtmastverankeringen	- Bevestigingsankers indien certificering niet vereist	- Balkon verankeringen - Mastverankeringen - Kolomverankeringen - Geluidschermverankeringen - Brug en Tunnel Verankeringen	- Niet constructieve verankeringen - Deuren ramen en Montagebeugels